

BOXING S3

S3 HRO SRC

DU 36 AU 47

RÉF. 5412

580 g*

SEMELLE ANTI-PERFORATION
COMPOSITESEMELLE
OPTIMUM®

STC+®

HRO

METAL
FREE

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige

TIGE

- Dessus : cuir pleine fleur noir
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : textile NTA
- Soufflet / languette : cuir/mousse/textile
- Doublure quartier : textile
- Fermeture : œillets plastiques+lacets
- Embout : composite STC

SEMELLE

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : ... caoutchouc nitrile SPIDERGRIP
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle anti-perforation : composite SMS+
- Semelle de propreté : OPTIMUM
- Date limite d'utilisation : sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION



- Second œuvre
- Industrie légère / Maintenance
- Logistique / Manutention / Transports

LES +

- **Embout composite** léger et isolant thermiquement
- Semelle **anti-perforation composite** garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Chaussure **amagnétique**
- Sans piqûre sur l'avant de la chaussure
- Modèle **mixte** du 36 au 47
- Semelle intérieure **OPTIMUM** amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 10.2016