

TROOPER S3

S3 HI CI SRC

DU 39 AU 47

RÉF. 5352

680 g*



DURATOE®

SEMELLE
OPTIMUM®METAL
FREE

NORMES CE

EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : cuir pleine fleur noir
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : textile NTA
- Soufflet / languette : synthétique / mousse / textile
- Doublure quartier : textile
- Fermeture : crochets plastiques+lacets
- Embout : composite STC

SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : polyuréthane
- Semelle intermédiaire : polyuréthane
- Semelle anti-perforation : composite SMS+
- Semelle de propreté : OPTIMUM
- Date limite d'utilisation : date de péremption
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION



- BTP / Travaux extérieurs
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES +

- **Embout composite** léger et isolant thermiquement
- **Semelle anti-perforation composite** garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Chaussures amagnétique
- Semelle **B110 crantée** pour une bonne adhérence sur sol meuble et rocheux

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 07.2018