

# VISITOR PREMIUM



**S : 34-37** EMBOUT JAUNE

**M : 38-41** EMBOUT GRIS

**L : 42-45** EMBOUT ROUGE

**XL : 45-47** EMBOUT VERT

RÉF.112

500 g\*



## NORMES CE

Selon la norme EN ISO 20345:2011 :

- Résistance à l'impact à 200 J ( EN ISO 12568 )
- Résistance à la compression 15kN ( EN ISO 12568 )
- Résistance à la glisse (SRC)
- Résistance aux hydrocarbures (FO)

## TIGE

- Dessus : ..... **caoutchouc**
- Embout : ..... **200 joules aluminium / titane**

## SEMELLE

- Technologie de fabrication : ..... **vulcanisation**
- Semelle d'usure : ..... **caoutchouc**

- Date limite d'utilisation : ..... **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... **SRC**

## CONDITIONNEMENT

- Sachet

## LES +

- Embout de protection en aluminium/titane. Ultra léger !
- Coefficient d'adhérence exceptionnel
- Sangles multidirectionnelles : tenue au pied sécurisée
- Seulement 4 tailles pour couvrir du 34 au 47
- Code couleur pour identifier la taille
- S'adapte à la plupart des chaussures
- Réutilisable
- Semelle mixte Tiger-grip® pour utilisation en intérieur / extérieur



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur [www.s24.fr](http://www.s24.fr)

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

# S.24

Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : [info@s24.fr](mailto:info@s24.fr) - [www.s24.fr](http://www.s24.fr)

\*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 10.2016