

JUNGLE EVO S3

S3 WR HI CI SRC

DU 39 AU 47

RÉF. 6072

740 g*



SEMELLE
OPTIMUM®

MEMBRANE
DRY-IN®

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : cuir gras marron
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : textile+ membrane imper-respirante DRY-IN
- Soufflet / languette : ..PU synthétique/mousse/textile
- Doublure quartier : textile+ membrane imper-respirante DRY-IN
- Fermeture : œillets traités inoxydables+lacets ronds
- Embout : composite (fibre de verre)

SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : polyuréthane
- Semelle intermédiaire : polyuréthane
- Semelle anti-perforation : composite
- Semelle de propreté : OPTIMUM
- Date limite d'utilisation : date de péremption
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION

- BTP / Travaux extérieurs
- Second œuvre

LES +

- Cuir gras souple et résistant
- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Membrane imper-respirante **DRY IN** : offre une résistance à la pénétration de l'eau mais n'empêche pas le pied de respirer
- Semelle intérieure **OPTIMUM** amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne
- Semelle **B110 crantée** pour une bonne adhérence sur sol meuble et rocheux



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 05.2019