EN ISO 20345:2011

## PHOTOS DU PRODUIT

**BAKU S3 SRC**
**07528..NRVF**
**S3 SRC**
**Du 38 au 48**

**SOCHI S3 SRC**
**07528..BMGF**
**S3 SRC**
**Du 38 au 48**

**STIRIA S3 SRC**
**07528..NRNR**
**S3 SRC**
**Du 38 au 48**

**OKAYAMA S3 SRC**
**07529..NRNR**
**S3 SRC**
**Du 38 au 48**

**MOTEGI S3 SRC**
**07529..NRGF**
**S3 SRC**
**Du 38 au 48**

## DESCRIPTION

Chaussure de sécurité basse S3, en microfibre et nylon avec sur-embout. Semelle légère en EVA avec patin caoutchouc pour le grip. Utilisation polyvalente (Interieur-Extérieur)

## CARACTERISTIQUES

**NORMES** :
S3 SRC

**EMBOUT** :
composite, résistant à 200J

**SEMELLE ANTI-PERFORATION** :
fibres composites

**SEMELLE EXTERIEURE** :
EVA + caoutchouc

**SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE** :
PU + polyester : Antistatique et respirante

**DOUBLURE INTERIEURE** :
Mesh respirant

**TIGE** :
microfobre et toile résitantes à la pénétration de l'eau

**EXTRA** :
Talon avec renfort anti-abrasion, Metal free.

**POIDS modèle bas :**
Pointure 42 : 575g

**POIDS modèle montant :**
Pointure 42 : 600g

SEMELLE EXTÉRIEURE SEMELLE INTÉRIEURE

**SEMELLE EXTÉRIEURE**
en EVA - caoutchouc SRC, antistatique resistante aux huiles et aux hydrocarbures

**SEMELLE INTÉRIEURE**
en textile absorbant et désorbant et mousse amortissante



BOSSI INDUSTRIE / S.24 - 24490 La Roche Chalais - France
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - email : info@s24.fr - **www.s24.fr**