

PHOTOS DU PRODUIT

DESCRIPTION

CHALLENGE 07519

HINWIL S1P SRC
07519..NRNR
S1P SRC
Du 36 au 48



WOKING S1P SRC
07519NRRS
S1P SRC
Du 36 au 48



CHALLENGE-H 07524

ZELTWEG S3 SRC
07524..NRNR
S3 SRC
Du 36 au 48



CARACTERISTIQUES

NORMES :
S1P SRC

EMBOUIT :
composite, résistant à 200J

SEMELE ANTI-PERFORATION :
fibres composites

SEMELE EXTERIEURE :
PU injecté bidensité avec absorption d'énergie au talon

SEMELE INTERIEURE AMOVIBLE :
PU. Antistatique

DOUBLURE INTERIEURE :
Mesh respirant

TIGE :
cuir de buffle, haute résistance à l'abrasion

EXTRA :
Talon avec renfort anti-abrasion, Metal free.
Modèle mixte : du 36 au 48

POIDS modèle bas : Pointure 38 : 440g
Pointure 42 : 489g

POIDS modèle montant : Pointure 38 : 470g
Pointure 42 : 519g

SEMELE EXTERIEURE

SEMELE INTERIEURE



SEMELE EXTERIEURE
en PU Bidensité.

SRC, antistatique, résistante aux huiles et aux hydrocarbures

SEMELE INTERIEURE
en PU expansé