

PHOTOS DU PRODUIT



LOSAIL S3 SRC
07516..NRNR
S3 SRC
Du 38 au 48



SPA ESD S3 SRC
07516..NRGR 
S3 SRC
ESD
Du 38 au 48



DONINGTON S3 SRC
07516..RSNR
S3 SRC
Du 38 au 48

DESCRIPTION

Chaussure de sécurité basse S3 en cuir croûte velours. Confortable et durable. Adaptée à tous les usages.
NRGR : Variante ESD.

CARACTERISTIQUES

NORMES :
S3 SRC / S3 SRC ESD

EMBOUIT :
composite, résistant à 200J

SEMELLE ANTI-PERFORATION :
fibres composites

SEMELLE EXTERIEURE :
PU injecté bidensité avec absorption d'énergie au talon, inspirée d'un dessin de pneu pour une adhérence optimale

SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE :
PU thermoformé. Ergonomique et antistatique

DOUBLURE INTERIEURE :
Mesh respirante

TIGE :
Cuir croûte velours hydro S3 et insert en microfibre anti-abrasion au talon

EXTRA :
Talon avec renfort anti-abrasion
Metal free

POIDS :
Pointure 38 : 453g
Pointure 42 : 543g

SEMELLE EXTERIEURE

SEMELLE INTERIEURE



SEMELLE EXTERIEURE FLATGRIP
en PU Bidensité,
SRC, antistatique, résistante aux huiles
et aux hydrocarbures

SEMELLE INTERIEURE
en PU expansé thermoformé