

PHOTOS DU PRODUIT



DONINGTON S3 SRC
07516..RSNR
S3 SRC
Du 38 au 48



LOSAIL S3 SRC
07516..NRNR
S3 SRC
Du 38 au 48



BRUCE S3 SRC
07515..RSNR
S3 SRC
Du 38 au 48



CLAY S3 SRC
07515..NRNR
S3 SRC
Du 38 au 48



SARNO S1P SRC
07518..BMGR
S1P SRC
Du 38 au 48



MODENA S3 SRC
07518..NRRS
S3 SRC
Du 38 au 48

DESCRIPTION

Chaussure de sécurité S3 (sauf SARNO S1P) style racing.
Idéale pour une utilisation en milieux intérieurs et/ou milieux humides. Modèle mixte.

CARACTÉRISTIQUES

NORMES :

S3 SRC (sauf SARNO S1P)

EMBOUIT :

composite, résistant à 200J

SEMELLE ANTI-PERFORATION :

fibres composites

SEMELLE EXTERIEURE :

Encollée en PU Monodensité avec absorption d'énergie au talon

SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE :

PU thermoformé. Ergonomique et antistatique

DOUBLURE INTERIEURE :

Mesh respirante

TIGE :

Microfibre ou cuir hydrofuge et textile résistant à l'abrasion selon les modèles

EXTRA :

Le confort d'un S1P en S3 / Modèle Mixte du 36 au 48
Chaussure hyper légère

POIDS :

Pointure 38 : entre 450g et 500g selon les modèles

Pointure 42 : entre 520g et 560g selon les modèles

SEMELLE EXTÉRIEURE

SEMELLE INTÉRIEURE



En PU Bidensité SRC, antistatique, résistante aux huiles et aux hydrocarbures



En PU thermoformé et en textile polyester respirant