

PHOTOS DU PRODUIT



SPLITTER S3 SRC
07525..NRRS
S3 SRC ESD
Du 38 au 48



SPOILER S3 SRC
07525..NRGR
S3 SRC ESD
Du 38 au 48



FLAP S1P SRC
07525..BMAF
S1P SRC ESD
Du 38 au 48



WING S1P SRC
07525..NRAZ
S1P SRC ESD
Du 38 au 48



HALO S1P SRC
07525..NRVF
S1P SRC ESD
Du 38 au 48

DESCRIPTION

Chaussure de sécurité montante ultra-légère normée S1P ESD ou S3 ESD composée d'une chaussette tricotée avec design haute fréquence. Renforts au talon et à l'avant. Modèle équipé d'un embout en véritables fibres de carbone. Chaussure adaptée à tous type d'utilisation (intérieure et extérieure).

CARACTÉRISTIQUES

NORMES :

S3 ou S1P SRC ESD

EMBOUIT :

en fibres de carbone résistant à 200 joules

SEMELLE ANTI-PERFORATION :

fibres composites

SEMELLE EXTERIEURE :

injectée en PU double densités avec absorption d'énergie au talon

SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE :

PU thermoformé. Ergonomique et antistatique

DOUBLURE INTERIEURE :

chaussette tricotée respirante

TIGE :

chaussette tricotée avec design haute fréquence et renforts à l'avant et au talon

Modèles S3 avec film hydrofuge enduit

POIDS :

S1P | Pointure 42 : 435g

S3 | Pointure 42 : 475g

SEMELLE EXTÉRIEURE

SEMELLE INTÉRIEURE



En PU bi-densité. SRC, antistatique, résistante aux huiles et hydrocarbures



En PU thermoformé et en textile polyester respirant. Avec ARC (appui massant) au centre