

FUEGO S1P

S1 P SRA

DU 38 AU 47

RÉF. 9632

620 g*



BV Cert. 22378194
Dordogne

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : cuir croûte velours noir /
..... toile monobirex noir
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : textile NTA
- Doublure quartier : POLYTEX orange
- Soufflet / languette : textile + mousse / textile
- Fermeture : élastique
- Embout : acier

SEMELLE

- Technologie de fabrication :injection directe sur tige
- Semelle d'usure :BPU
- Semelle anti-perforation :inox
- Semelle de propreté : SENSATION +
- Date limite d'utilisation : sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION



- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES



- Semelle extérieure BPU légère et haute résistance
- Semelle intérieure anatomique, respirante, anti-bactéries et offrant un soutien renforcé de la voûte plantaire
- Doublure traitée THERMY-TEX® anti-bactéries, anti-odeurs, permettant de réguler la transpiration
- Modèle sans lacet facile à chausser
- Modèle 100% fabriqué en France



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr