

SARTHE BLANC S3

S3 SRC

DU 38 AU 47

RÉF. 282

645 g*

BV Cert. 22378194
DordogneMICROFIBRE
TEXLIGHT®

NORMES CÉ

- EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige

TIGE

- Dessus : microfibre **TEXLIGHT**
- Matelassage : **PU / mousse**
- Doublure avant pied : **textile NTA**
- Fermeture : **élastique**
- Embout : **acier**

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **injection directe sur tige**
- Semelle d'usure : **BPU TRECK**
- Semelle de propreté : **CONFORT +**
- Semelle anti-perforation : **inox**
- Date limite d'utilisation : **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : **SRC**

DOMAINES D'UTILISATION

- Agroalimentaire / Santé / Laboratoires
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES

- Tige en microfibre légère, imperméable, lavable et respirante
- Semelle extérieure BPU légère et haute résistance
- Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries
- Modèle 100% fabriqué en France

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr