

# SARTHE NOIR S3

## S3 SRC

DU 38 AU 47

RÉF. 286

645 g\*



BV Cert. 22378194  
Dordogne

MICROFIBRE  
**TEXLIGHT®**

### NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige

### TIGE

- Dessus : ..... microfibre **TEXLIGHT**
- Matelassage : ..... **PU / mousse**
- Doublure avant pied : ..... **textile NTA**
- Fermeture : ..... **élastique**
- Embout : ..... **acier**

### SEMELLE

- Technologie de fabrication : **injection directe sur tige**
- Semelle d'usure : ..... **BPU TRECK**
- Semelle de propreté : ..... **CONFORT +**
- Semelle anti-perforation : ..... **inox**
- Date limite d'utilisation : ..... **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... **SRC**

### DOMAINES D'UTILISATION

- Agroalimentaire / Santé / Laboratoires
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

### LES +

- Tige en microfibre légère, imperméable, lavable et respirante
- Semelle extérieure BPU légère et haute résistance
- Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries
- Modèle 100% fabriqué en France



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur [www.s24.fr](http://www.s24.fr)