

VELOCE S3

S3 SRC

DU 36 AU 47

RÉF. 2312

650 g*



BV Cert. 22378194
Dordogne

NORMES CÉ

- EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : cuir croûte pigmentée noir
- Matelassage : PU coagulé / mousse
- Doublure avant pied : textile NTA
- Fermeture : ...oeillets traités inoxydables + lacets plats
- Embout :acier

SEMELLE

- Technologie de fabrication :injection directe sur tige
- Semelle d'usure :BPU
- Semelle anti-perforation :inox
- Semelle de propreté :CONFORT +
- Date limite d'utilisation : sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION

- BTP / Travaux extérieurs
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES +

- Semelle extérieure BPU légère et de haute résistance
- Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries
- Modèle 100% fabriqué en France
- Modèle mixte du 36 au 47



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr