

PHOTOS DU PRODUIT



BTB0013B0E54 GSVF
S3S SR FO HRO ESD
Du 36 au 48



BTB0016R0N31 BMRS
S3S SR FO HRO ESD
Du 36 au 48



BTB0013B0N23 BMGF
S3S SR FO HRO ESD
Du 36 au 48



BTB0013B0K11 NRGS
S3S SR FO HRO ESD
Du 36 au 48

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité de type course conformes à la nouvelle norme EN ISO 20345:2022.
Tige sans couture en tissu ripstop hydrofuge, renforcements imperméable, renforts TPU anti-abrasion et détails 3D HF. détails 3D HF. Semelle intermédiaire en EVA et bande de roulement en caoutchouc « FO+HRO ».
« FO+HRO ». Légèreté et sportivité, pour renforcer le dynamisme de ceux qui les portent. (SANS COUTURE)

CARACTÉRISTIQUES

TIGE :

Tissu ripstop hydrofuge sans couture, renforts TPU anti-abrasion et détails 3D HF détails..

DOUBLURE :

Tissu 3D micro-perforé respirant.

SEMELLE AMOVIBLE :

PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE ANTI-PERFORATION :

En fibre textile ultra-légère zéro perforation (PS - pointe Ø 3,0 mm).

EMBOUT :

Fibre de verre amagnétique, isolant, résistant à 200J.

SEMELLE ANTI-DÉRAPANTE ET ANTISTATIQUE :

Semelle intermédiaire en EVA super confortable, à haute absorption d'énergie et semelle d'usure en caoutchouc nitrile FO+HRO.

PLUS :

Insert en microfibre antidérapant au niveau du talon. Sans métal.

SEMELLE EXTÉRIEURE



SEMELLE ANTIDÉRAPANTE ET ANTISTATIQUE composée d'une semelle intermédiaire EVA ultra-confortable, à haute absorption d'énergie et d'une semelle d'usure en caoutchouc nitrile SR / FO / HRO.