

PHOTOS DU PRODUIT

DESCRIPTION



07543 NRNR
S3S LG SR FO ESD
Du 35 au 48



07537 BMGF
S3S LG SR FO ESD
Du 35 au 48



07537 GRFU
S3S LG SR FO ESD
Du 36 au 43



07543 GSGF
S3S LG SR FO ESD
Du 35 au 48



07540 NRVF
S3S LG SR FO ESD
Du 35 au 48

Chaussures de sécurité en versions basse ou montante légères normées S1PS ou S3S (nouvelle norme EN ISO 20345:2022). Munies d'un talon décroché normé LG. Composées d'une microfibre et d'un textile polyester pour un maximum de respirabilité. Modèles mixtes pour hommes et femmes.

CARACTÉRISTIQUES

NORMES :

S1PS / S3S SR LG ESD

EMBOÛT :

en fibres composite résistant à 200 joules

SEMELLE ANTI-PERFORATION :

fibres textiles composites allégées

SEMELLE EXTERIEURE :

injectée en PU 2D avec talon décroché (LG)

SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE :

PU thermoformé. Ergonomique et antistatique

DOUBLURE INTERIEURE :

polyester sport aéré

TIGE :

cuir croute suédée (WRU ou non) et textile polyester respirant. Renfort microfibre sur la partie du talon et à l'avant

POIDS :

Pointure 42 : entre 520-560g selon les matières de tige

SEMELLE EXTÉRIEURE

SEMELLE INTÉRIEURE



En PU double densité, antistatique, résistante aux huiles et aux hydrocarbures

En PU thermoformé et en textile polyester respirant