

## PHOTOS DU PRODUIT



**07544 NRNR**  
S3S LG SR FO ESD  
Du 35 au 48



**07544 GSGF**  
S3S LG SR FO ESD  
Du 35 au 48



**07542 NRVF**  
S3S LG SR FO ESD  
Du 35 au 48

## DESCRIPTION

Chaussures de sécurité en versions basse ou montante légères normées S1PS ou S3S (nouvelle norme EN ISO 20345:2022). Munies d'un talon décroché normé LG. Composées d'une microfibre et d'un textile polyester pour un maximum de respirabilité. Modèles mixtes pour hommes et femmes.

## CARACTÉRISTIQUES

**NORMES :**

S1PS / S3S SR LG ESD

**EMBOUT :**

en fibres composite résistant à 200 joules

**SEMELLE ANTI-PERFORATION :**

fibres textiles composites allégées

**SEMELLE EXTERIEURE :**

injectée en PU 2D avec talon décroché (LG)

**SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE :**

PU thermoformé. Ergonomique et antistatique

**DOUBLURE INTERIEURE :**

polyester sport aéré

**TIGE :**

cuir croute suédée (WRU ou non) et textile polyester respirant. Renfort microfibre sur la partie du talon et à l'avant

**POIDS :**

Pointure 42 : entre 520-560g selon les matières de tige

## SEMELLE EXTÉRIEURE

## SEMELLE INTÉRIEURE



En PU double densité, antistatique, résistante aux huiles et aux hydrocarbures



En PU thermoformé et en textile polyester respirant