

PHOTOS DU PRODUIT



BTB0011B0K15 NRVF
S3S FO SR ESD
 Du 36 au 48



BTB0011B0D15 TMNR
S3S FO SR ESD
 Du 36 au 48



BTB0011B0K11 NRGS
S3S FO SR ESD
 Du 36 au 48

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité conformes à la norme EN ISO 20345:2022. Tige en cuir fin lisse résistant à la pénétration de l'eau. Semelle extérieure en polyuréthane bi-densité « STREETtech ». Durable et adaptée à tous les types d'utilisation (intérieur et extérieur).

CARACTÉRISTIQUES

DESSUS :

cuir fin lisse résistant à la pénétration de l'eau lisse résistant à la pénétration de l'eau, col en nylon souple.

DOUBLURE :

tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE :

PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE ANTI-PERFORATION :

en fibre textile ultra-légère à zéro perforation (PS - clou Ø 3,0 mm).

EMBOÛT :

fibre de verre non magnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE :

PU double densité avec absorption d'énergie sur le talon talon SR + FO.

PLUS :

Sans métal.

SEMELLE EXTÉRIEURE



SEMELLE ANTIDÉRAPANTE ET ANTISTATIQUE composée d'une semelle intermédiaire EVA ultra-confortable, à haute absorption d'énergie et d'une semelle d'usure en caoutchouc nitrile SR / FO / HRO.