

# RANGERS S3S

## S3S HI CI AN LG SC FO SR

DU 36 AU 48

RÉF. 5812

781 g\*



DURATOE®

SEMELLE  
OPTIMUM®

AN

### NORMES CE

EN ISO 20345:2022 S3S AN HI CI LG SC SR FO

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WPA) Résistance à l'eau matériaux tige
- (AN) protection des malléoles
- (LG) système de grip talon décroché
- (SC) résistance à l'abrasion des pare-pierres
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (FO) Résistant aux hydrocarbures
- (SR) résistance aux glissements

### TIGE

- Dessus : ..... cuir nubuck pull-up
- Matelassage : ..... mousse
- Doublure avant pied : ..... polyester
- Soufflet / languette : ..... PU / textile
- Protège malléole : ..... plastique
- Doublure quartier : ..... polyester
- Fermeture : ..... lacets
- Embout : ..... composite STC

### SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : ..... polyuréthane
- Semelle intermédiaire : ..... polyuréthane
- Semelle anti-perforation : ..... composite
- Semelle de propreté : ..... OPTIMUM®

### DOMAINES D'UTILISATION

- BTP / Travaux extérieurs
- Industrie lourde

### LES +

- Cuir Nubuck Pull-up **souple**
- **Triple piqûre** et sur-embout **Duratoe®** pour une meilleure **durée de vie** du produit
- Doublure **absorbante** mesh polyester
- **Protège malléoles** intérieur et extérieur normés AN
- Embout composite **léger** et **isolant** thermiquement
- Semelle anti-perforation **composite** garantissant légèreté, **isolation thermique** et couverture à 100% de la plante du pied
- Semelle crantée résistante aux **variations de température** normée **HI - CI**

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur [www.s24.fr](http://www.s24.fr)