SHADOW S7 L

S7 L HRO HI CI FO SR ESD

DU 36 AU 47

RÉF. 6182

470 g*

470g

MEMBRANE DRY-IN®

NORMES CE

- EN ISO 20345:2022+A1:2024
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (FO) Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- (WPA) Résistance à l'eau matériaux tige
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (PL) Résistance de la semelle composite à la perforation (Pointe Large : 4.5mm)

+ ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques

TIGE

- Dessus : ..... tige mesh polyester + renfort
- Matelassage : ..... mousse
- Doublure : ..... mesh respirant + membrane DRY-IN
- Soufflet / languette : ..... toile/mousse/textile
- Fermeture : ..... lacets
- Embout : ..... CROSSFIBER®

SEMELLE

- Technologie de fabrication : ..... soudé
- Semelle d'usure : ..... caoutchouc nitrile
- Semelle intermédiaire : ..... EVA
- Semelle anti-perforation : ..... textile SOFTSHIELD®
- Semelle de propreté : ..... OPTIMUM®
- Date limite d'utilisation : ..... sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... SR

DOMAINES D'UTILISATION

- Logistique / Manutention / Transport
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Industrie micro-électronique, pharcameutique, chimique, aérospatial, aéronautique (ESD)

LES +

- Tige en mesh offrant une respirabilité maximale
- Membrane imper-respirante DRY-IN. La respirabilité d'un S1P avec la résistance à la pénétration de l'eau
- Embout **CROSSFIBER® ultra-léger** et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone
- Semelle **anti-perforation** athermique **SOFTSHIELD®** en **fibres allégées** : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques
- Modèle **mixte** du 36 au 47
- Meilleure **dissipation des charges électrostatiques** grâce à la **norme ESD** : atteste que la chaussure de sécurité a une résistance électrique comprise **entre 0.1 et 100 MΩ**
- Semelle extérieure **ULTRALIGHT EVO®** avec couche intermédiaire en EVA pour le **confort de marche et l'amorti** | couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'**adhérence SR**

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur **www.s24.fr**

S.24 CRÉATEUR ET FABRICANT CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 04/2025