

PHOTOS DU PRODUIT



07545 NRGF
S1PS SR FO HRO ESD
Du 36 au 48



07545RB BM
S1PS SR FO HRO ESD
Du 36 au 48



07545 BMVF
S1PS SR FO HRO ESD
Du 36 au 48



07545 NRNR
S1PS SR FO HRO ESD
Du 36 au 48

DESCRIPTION

Chaussures de sécurité style running conformes à la norme EN ISO 20345:2022. Tige sans coutures en tissu 3D ultra-respirant, renforts anti-abrasion en TPU et 3D HF. Semelle intermédiaire en EVA et semelle d'usure en caoutchouc « FO+HRO ». Légères et sportives, pour valoriser le dynamisme de ceux qui les portent.

CARACTÉRISTIQUES

TIGE :

Tissu 3D micro-perforé respirant sans coutures, renforts en TPU anti-abrasion et 3D HF.

DOUBLURE :

Tissu 3D micro-perforé respirant.

SEMELE AMOVIBLE :

PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELE ANTI-PERFORATION :

En fibre textile ultra-légère zéro perforation (PS - pointe Ø 3,0 mm).

EMBOUT :

Fibre de verre amagnétique, isolant, résistant à 200J.

SEMELE ANTI-DÉRAPANTE ET ANTISTATIQUE :

Semelle intermédiaire en EVA super confortable, à haute absorption d'énergie et semelle d'usure en caoutchouc nitrile FO+HRO.

PLUS :

Insert en microfibre antidérapant au niveau du talon. Sans métal.

SEMELE EXTÉRIEURE



SEMELE ANTIDÉRAPANTE ET ANTISTATIQUE composée d'une semelle intermédiaire EVA ultra-confortable, à haute absorption d'énergie et d'une semelle d'usure en caoutchouc nitrile SR / FO / HRO.