

HERCULE EVO S7

S7 HI CI LG SC FO SR

DU 36 AU 48

RÉF. 6162

754 g*



THINSULATE®

DURATOE®

SEMELLE
OPTIMUM®MEMBRANE
DRY-IN®SEMELLE
ANTI-PERFORATION
INOX

NORMES CE

- EN ISO 20345:2022 S7 HI CI LG SC FO SR
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure entière
- (FO) Résistance aux hydrocarbures
- (SR) Résistance aux glissements
- (LG) système de grip talon décroché
- (SC) résistance à l'abrasion des pare-pierres

TIGE

- Dessus :cuir gras marron
- Doublure avant pied : doublure THINSULATE®
..... + membrane DRY-IN
- Doublure quartier : doublure THINSULATE®
..... + membrane DRY-IN
- Embout : composite

SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : polyuréthane
- Semelle intermédiaire : polyuréthane
- Semelle anti-perforation : inox
- Semelle de propreté : OPTIMUM
- Date limite d'utilisation : date de péremption
- Coefficient d'adhérence sur sols : SR

DOMAINES D'UTILISATION

- BTP / Travaux extérieurs
- Industrie lourde

LES +

- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Bout couvert DURATOE en TPU
- Membrane imper-respirante DRY IN
- Doublure THINSULATE® qui protège du froid
- Semelle antiperforation inox
- Semelle **B110 crantée** pour une bonne adhérence sur sol meuble et rocheux

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr