

RANGERS S3S

S3S HI CI AN LG SC FO SR

DU 36 AU 48

RÉF. 5812

781 g*



DURATOE®

SEMELLE
OPTIMUM®

AN

NORMES CE

EN ISO 20345:2022 S3S AN HI CI LG SC SR FO

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WPA) Résistance à l'eau matériaux tige
- (AN) protection des malléoles
- (LG) système de grip talon décroché
- (SC) résistance à l'abrasion des pare-pierres
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (FO) Résistant aux hydrocarbures
- (SR) résistance aux glissements

TIGE

- Dessus : cuir nubuck pull-up
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : polyester
- Soufflet / languette : PU / textile
- Protège malléole : plastique
- Doublure quartier : polyester
- Fermeture : lacets
- Embout : composite STC

SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : polyuréthane
- Semelle intermédiaire : polyuréthane
- Semelle anti-perforation : composite
- Semelle de propreté : OPTIMUM®

DOMAINES D'UTILISATION

- BTP / Travaux extérieurs
- Industrie lourde

LES +

- Cuir Nubuck Pull-up **souple**
- **Triple piqûre** et sur-embout Duratoe® pour une meilleure **durée de vie** du produit
- Doublure **absorbante** mesh polyester
- **Protège malléoles** intérieur et extérieur normés AN
- Embout composite **léger** et **isolant** thermiquement
- Semelle anti-perforation **composite** garantissant légèreté, **isolation thermique** et couverture à 100% de la plante du pied
- Semelle crantée résistante aux **variations de température** normée **HI - CI**

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr