DENEEZ S1PL

480g

S1 PL SC SR HRO

DU 36 AU 47

RÉF. 6412

480 g*

100% FULLCARBON

NORMES CE

• EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1 PL SC SR HRO
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d'énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
• (PL) Résistance de la semelle composite à la perforation (Pointe Large : 4.5mm)
• (SR) Résistance au glissement sur sol céramique avec ajout de glycérine (huile)
• (SC) Protection sur-embout anti-abrasion

TIGE

• Dessus : ..... tige tricotée + renfort
• Matelassage : ..... mousse
• Doublure : ..... mesh respirant/microfibre
• Soufflet / languette : .....toile/mousse/microfibre
• Fermeture : ..... lacets
• Embout : .....FULLCARBON®

SEMELLE

• Technologie de fabrication : ..... soudé
• Semelle d'usure : ..... caoutchouc
• Semelle intermédiaire : .....EVA
• Semelle anti-perforation : .....SOFTSHIELD®
• Semelle de propreté : .....X-BOLD®

DOMAINES D'UTILISATION

• Logistique / Manutention / Transport
• Second œuvre
• Maintenance / Industrie légère

LES

- Tige tricotée avec 20% d'**élasthanne** qui épouse la forme du pied
- Embout **FULLCARBON® ultra-léger** et athermique : 100% fibres de carbone
- Semelle **anti-perforation** athermique **SOFTSHIELD®** en **fibres allégées** : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques
- Modèle **mixte** du 36 au 47
- Semelle extérieure **X-BOLD®** avec couche intermédiaire en EVA pour le **confort de marche et un amorti exceptionnel** | couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'**adhérence SR**
- **Sur-embout** TPU pare-pierre normé SC pour plus de résistance.

Piquage : **Cambodge** | Montage : **Cambodge** | Finition : **Cambodge**

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur **www.s24.fr**

S.24 CRÉATEUR ET FABRICANT CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 05.2025