

BREEZE S1PL

S1 PL SC SR HRO

DU 36 AU 47

RÉF. 6402

480 g*



480g

NORMES CE

- EN ISO 20345:2022+A1:2024
- S1 PL SC SR HRO**
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (PL) Résistance de la semelle composite à la perforation (Pointe Large : 4.5mm)
- (SR) Résistance au glissement sur sol céramique avec ajout de glycérine (huile)
- (SC) Protection sur-embout anti-abrasion

TIGE

- Dessus : tige mesh grille polyester + renfort
- Matelassage : mousse
- Doublure : mesh respirant/microfibre
- Soufflet / languette : toile/mousse/microfibre
- Fermeture : lacets
- Embout : FULLCARBON®

SEMELLE

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : caoutchouc
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle anti-perforation : SOFTSHIELD®
- Semelle de propreté : X-BOLD®

DOMAINES D'UTILISATION

- Logistique / Manutention / Transport
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère

LES +

- Tige en mesh grille offrant une respirabilité maximale
- Embout FULLCARBON® ultra-léger et athermique : 100% fibres de carbone
- Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques
- Modèle mixte du 36 au 47
- Semelle extérieure X-BOLD® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et un amorti exceptionnel | couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'adhérence SR
- Sur-embout TPU pare-pierre normé SC pour plus de résistance.



Piquage : Cambodge | Montage : Cambodge | Finition : Cambodge

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr